



Boletim Técnico

Base Preparadora

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Base Preparadora DECORLIT

Código Interno de identificação do produto: 03.10.01.0306 e 03.10.01.0307
03.10.01.0308

Embalagem: 3,6 e 18 L

Empresa: Decorlit Produtos de Concreto Ltda

Endereço: Rua Francisco Leme da Silva, 900 – Distrito Industrial Paulo Kinock

Cidade: Leme/SP

CEP: 13612-380

Fone/Fax: (19) 3554-9060

E-mail: comercial@decorlit.com.br



BASE PREPARADORA UTILIZADO COMO PRIMER EM TRATAMENTO DE JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA

Descrição do Produto

A Base Preparadora é um produto líquido pronto para uso, formulado com resinas flexíveis, aditivos e água, com aspecto branco leitoso, hidrossolúvel e odor característico. Produto formulado para preparar a superfície base para receber os demais componentes do sistema. Este produto cria uma perfeita interface com o substrato reforçando a integridade deste com os revestimentos do sistema. Previne problemas de adesão e reduz a absorção do substrato.

Utilização

Uso em PLACA CIMENTÍCIAS, como parte integrante do sistema construtivo STEEL E WOOD FRAME na etapa de preparação das superfícies das placas assim como primer para as etapas de tratamento de junta. Também pode ser usada como verniz para Placas Cimentícias que ficarão IN NATURA.

Características / Vantagens

Fácil aplicação;

Excelente aderência aos substratos cimentícios e alvenaria conferindo maior flexibilidade e impermeabilidade. *

Limitações

A cura total será atingida após 28 dias da aplicação.

Esperar no mínimo 1 hora entre demãos. *

Dados do Produto

Aspecto / Cor	Líquido Branco Leitoso
Embalagem	Balde: 3,6L / 18L

ARMAZENAMENTO

Condições de Armazenamento / Validade

12 meses a partir da data de fabricação em local coberto, à sombra seco e ventilado com temperaturas entre 5°C a 30°C. Desde que a embalagem não tenha sido aberta ou seu lacre violado, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Proteção Individual

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar ajuda médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda médica imediatamente. Manter fora do alcance de crianças e animais.

UTILIZAÇÃO

Preparo da Superfície

O substrato deverá apresentar-se limpo, seco, sem partes soltas ou desagregadas, ausência total de nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc. Nos casos acima, recomenda-se lavar a superfície com hidrojato e aguardar sua secagem completa.

Preparo do Produto

Pronto para uso.

Aplicação do Produto

Aplicar com pincel ou rolo nas juntas das Placas Cimentícias, antes da aplicação da Massa Cimentícia FLEX.

Após calafetação das juntas das placas com Massa Cimentícia Flex Decorlit, aplique também o produto sobre toda a superfície da placa utilizando rolo de pintura.

Limpeza das Ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

Recomendações

- Evite aplicar nas placas que estejam com umidade ou sujeira
- Não aplicar sob sol intenso na superfície.

Dados Técnicos

Descrição	Especificação
Secagem entre demãos	1 hora (25°C / 50% UR)
Temperatura de serviço	Min 5°C – Max 40°C

Consumo

5 m² por litro de base preparadora. Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratório. Podem ocorrer variações devido à diluição, absorção e rugosidade do substrato e métodos e técnicas de aplicação.

Informações de Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material (FISPQ) que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de toxicidade e outros dados de segurança.

*** Sempre consulte o departamento técnico Decorlit no projeto e antes da execução e seus itens.**