

FICHA TÉCNICA

MEMBRANA HIDRÓFUGA DECORLIT

1. DESCRIÇÃO

A Membrana Hidrófuga Decorlit é indicada para proteção de paredes e divisórias em estruturas de Light Steel Frame, Wood Frame e fachadas. A sua principal função é fazer a parede “respirar”.

2. CARACTERÍSTICAS

Alta resistência à água.
Permite a saída de vapor de umidade.
Proteção contra condições climáticas.
Evita a formação de mofo e bolores.
Fácil instalação.



3. INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	COMPRIMENTO (m)	EMBALAGEM
04.04.01.0004	MEMBRANA HIDRÓFUGA DECORLIT	1,05	10	ROLO (1 un.)
04.04.01.0005		1,05	50	ROLO (1 un.)

4. APLICAÇÃO

1. Aplique a fita dupla face sobre a estrutura, começando de baixo para cima em duas seções distanciadas de 1 metro.
2. Posicione a manta hidrófuga com o lado do logotipo DECORLIT virado para fora da estrutura.
3. Faça a aplicação em toda a área, do solo ao topo das paredes.
4. Aplique a próxima camada com uma sobreposição de 15 cm, conforme as marcações impressas na manta.
5. Aplique a fita adesiva transparente para fechar a região da sobreposição vertical e horizontal.

5. INSPEÇÃO DIMENSIONAL

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÃO
Altura	1,05 m
Comprimento	50 m
Gramatura	130 g/m

FICHA TÉCNICA

MEMBRANA HIDRÓFUGA DECORLIT

6. PROPRIEDADES MECÂNICAS

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÃO
Transmissão de vapor de umidade	> 37 US perms
Propagação de chamas	Classe A
Geração de fumaça	Classe A
Resistência à tração (em Newtons) - direção longitudinal	> 180 N/5cm
Resistência à tração (em Newtons) - direção transversal	> 125 N/5cm
Resistência a água (coluna de água de 55 cm, durante 5 horas)	Sem formação de gotas